



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy DS
Typ produktu nebo součásti	Rozšiřovací modul
Typ přísl. hřebenové sběrnice, distribuční svorkovnice	N sběrnice
Popis pólů	1N
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro připojení

Doplňěk

Výstupy z distribučního bloku	15 otvorů
Montážní držák	Přímá montáž na zadní část
Montáž	Šrouby
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (Fáze/N)
[Ie] jmenovitý pracovní proud	125 A při 40 °C
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV vyhovuje EN/IEC 61439-1
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	3,5 kA 1 s
[Ipk] jmen. dynam. proud	20 kA
Délka sběrnice	155 mm
Rozteč 9 mm	17
Rozteč 18 mm	8,5
Výška	20 mm
Šířka	155 mm
Hloubka	35 mm
Hmotnost přístroje	149 g
Připojení - svorky	Napájecí : šroubová svorka, 1 x 10...35 mm ² (neohebný) Napájecí : šroubová svorka, 1 x 6...35 mm ² (ohebný) ano kabelová koncovka Distribuční : šroubová svorka, 3 x 10...35 mm ² (neohebný) Distribuční : šroubová svorka, 3 x 4...25 mm ² (ohebný) ano kabelová koncovka Distribuční : šroubová svorka, 11 x 1,5...16 mm ² (neohebný) Distribuční : šroubová svorka, 11 x 1,5...10 mm ² (ohebný) ano kabelová koncovka
Krouticí moment	Distribuční : Ø6,5 mm, 2 N.m s plochý šroubovák Distribuční : Ø6,5 mm, 2 N.m s PZ2 šroubovák Napájecí : Ø9,5 mm, 2,5 N.m s plochý šroubovák Napájecí : Ø9,5 mm, 2,5 N.m s PZ2 šroubovák Distribuční : Ø8,5 mm, 2 N.m s plochý šroubovák Distribuční : Ø8,5 mm, 2 N.m s PZ2 šroubovák
Kompatibilní řada	Compact

Životní prostředí

standards	EN/IEC 61439-1 IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
stupeň znečištění	3
kategorie přepětí	III
dielektrická pevnost	2500 V
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
barva	Bílá (RAL 9003)

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1250 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------
