

## XZCP29P11L2

kabel s konektorem XZ - samice přímá - M12 - 8 pin  
- kabel PUR 2m



### Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Aplikace

### Doplňěk

Elektrické připojení	M12, 8 pinů přímý konektor samice
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Nerezová ocel 316L
Signalizace stavu LED	Ne
Délka kabelu	2 m
Vnější průměr kabelu	5,2 mm
Typ kabelu	8 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Izolace vodiče	PUR
[Ue] jmenovité pracovní napětí	30 V AC 36 V DC
[In] jmenovitý proud	2 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ
Hmotnost přístroje	0,1 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP67
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...90 °C (statický) -5...90 °C (ohobný)
teplota okolí pro uskladnění	-35...100 °C

### Nabídka udržitelnosti


udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0649 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Connections and Schemes

#### Connectors



- GY : Grey
- PK : Pink
- BU : Blue
- WH :White
- RD : Red
- BN : Brown
- GN : Green
- YE : Yellow