


LV429427

zpoždovací jednotka pro podpěťovou spoušť MN -
220..240 V AC - 50/60Hz



Hlavní parametry

Označení přístroje	Zpoždovací jednotka spouště MN
Typ produktu nebo součásti	Pomocné časové zpoždění
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Compact - Compact NSX Compact - Compact NSX DC Easypact - EasyPact CVS PowerPact - PowerPact Multistandard
Typ napěťové spouště	Podpěťová spoušť
[Uc] napětí ovládacího obvodu	220...240 V AC 50/60 Hz

Doplněk

Doba trvání impulsu	200 ms
Rozsah časového zpoždění	0,25 s
Mezní hodnota vypínacího napětí	0,35 – 0,7 x Un - během vypínání čas 0,85 x Un - během spínání čas
Přidržený příkon	4,5 VA
Spínací příkon	200 VA
Montáž	Pevná

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0909 - Schneider Electric declaration of conformity
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------