



### Hlavní parametry

Označení přístroje	FDM128
Typ produktu nebo součásti	Zobrazovací modul
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro zobrazení a signalizaci
Kompatibilní řada	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Compact Compact NSX Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW PowerPact PowerPact Multistandard PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R Acti 9 Acti 9 Smartlink
Typ nabídky	C4 C5
Označení výrobku	Enerlin'X FDM
Funkce modulu	Dálkové ovládání Měření Zobrazení alarmu Zobrazení sítě

### Doplněk

Typ ovládání	Dálkové ovládání
Montáž	Zapuštěná montáž
Montážní držák	Povrchová montáž se sadou
Typ displeje	Aktivní dotykový barevný TFT LCD s LED podsvícením
Rozlišení displeje	320 x 240 pixel QVGA
Úhel zobrazení vodor. x svisle	70 x 80°
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC (- 15...20 %)
Spotřeba energie	<= 6,8 W
Standardy	CE CSA UL
Výška	129 mm
Šířka	163 mm
Příslušenství / náhradní díly	Náhradní díl Compact NS630b...1600 Náhradní díl Compact NS1600b...3200

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP54 IP65 : čelní
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1642 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---