



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení přístroje	IATLc+s
Typ produktu nebo součásti	Centrální ovládání a pomocná vzdálená signalizace
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
Napětí signalizačního obvodu	24 V AC/DC : 10 mA 12...240 V AC : 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC : 6 A 15...240 V AC : 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC : 2 A
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24...240 V AC 50/60 Hz 24...240 V DC

Doplňěk

Montáž	Pevná, na pravé straně TL
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Výška	86 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	71 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Tunelové svorky neohebný kabel(y) 0,5...4 mm ² Tunelové svorky neohebný kabel(y) s kabelovou koncovkou 0,5...4 mm ² Tunelové svorky ohebný kabel(y) 1...4 mm ² Tunelové svorky ohebný kabel(y) s kabelovou koncovkou 1...4 mm ²
Délka odizolování vodiče	11 mm
Krouticí moment	1 N.m
Kompatibilní řada	Acti 9 iTL Acti 9 iTLi Acti 9 iTLs
Kompatibilita	ITL (16 A) ITL (32 A)

Životní prostředí

tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % (55 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------