



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení přístroje	iATLm
Typ produktu nebo součásti	Západkové ovl. příslušenství
[Uc] napětí ovládacího obvodu	6...110 V DC 12...240 V AC 50/60 Hz udržovací

Doplňěk

Typ dálkového ovládacího	2 vstupy pro spínač
Montáž	Pevná, na pravé straně TL
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	1
Výška	81 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	69 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Tunelové svorky neohebný kabel(y) 0,5...4 mm ² Tunelové svorky neohebný kabel(y) s kabelovou koncovkou 0,5...4 mm ² Tunelové svorky ohebný kabel(y) 1...4 mm ² Tunelové svorky ohebný kabel(y) s kabelovou koncovkou 1...4 mm ²
Délka odizolování vodiče	11 mm
Krouticí moment	1 N.m
Kompatibilní řada	Acti 9 iTL Acti 9 iTLi Acti 9 iTLs
Kompatibilita	ITL (16 A) ITL (32 A)

Životní prostředí

tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % (55 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------