



## Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Pomocné ovládání a signalizace
Označení přístroje	IACT24
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z
Napětí signalizačního obvodu	24 V DC : - 20...20 % 0,002...0,1 A
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24 V DC sestupná hrana 24 V DC náběžná hrana 230 V AC 50/60 Hz udržovací >= 200 ms
Typ ovládání	Dálkové ovládání
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC 50/60 Hz

## Doplněk

Montáž	Pevná, na levé straně CT
Montážní držák	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Dolní : ANO Horní : NE
Rozteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm
Barva	Bílá
Odolnost proti mikropřerušením	10 ms
Reakce na podpětí	Bez vypnutí, pokud je ztráta 24V DC
Elektrická životnost	250000 cycles vyhovuje IEC 60947-5-1
Připojení - svorky	Ovládací obvod : tunelové svorky pro 2 ohebný kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup> Ovládací obvod : tunelové svorky pro 2 neohebný kabel(y) 1,5 mm <sup>2</sup> Pomocné napájení : tunelové svorky pro 2 ohebný kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup> Pomocné napájení : tunelové svorky pro 2 neohebný kabel(y) 1,5 mm <sup>2</sup> Ovládací obvod : pružné zátěžovací svorky Ti24 pro 2 ohebný kabel(y) 0,25...0,75 mm <sup>2</sup> Ovládací obvod : pružné zátěžovací svorky Ti24 pro 1 ohebný kabel(y) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
Délka odizolování vodiče	Ovládací obvod : 10 mm dolní Pomocné napájení : 10 mm dolní Ovládací obvod : 10 mm horní
Krouticí moment	Ovládací obvod : 1 N.m dolní Pomocné napájení : 1 N.m dolní
Kompatibilita	S PLC ICT 220 V 50 Hz ICT 230/240 V 50 Hz ICT 220/240 V 50 Hz Acti 9 Smartlink
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Označení kompatibility	IACT24

## Životní prostředí

standardy	IEC 60947-1 příloha S
označení kvality	CE
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (in modulární rozvaděč) podle IEC 60529
stupeň znečištění	3 podle IEC 60439-1

tropikalizace	2 podle IEC 60947-5-1
relativní vlhkost	93 % (40 °C) podle IEC 60068-2
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------