



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Napěťový adaptér
Označení přístroje	IMDU

Doplňěk

Kompatibilní řada	Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 RCA
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24...48 V AC/DC
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	1
Výška	78 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	74 mm
Hmotnost přístroje	53 g
Barva	Bílá
Pomocná přípojovací svorka	Tunelové svorky kabel(y) 1,5 mm ² neohebný Tunelové svorky kabel(y) 1,5 mm ² ohebný Tunelové svorky kabel(y) 1,5 mm ² ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	6 mm
Krouticí moment	1 N.m
Označení kompatibility	IMDU

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 v modulární rozvaděč (Izolace třída II) podle IEC 60529
tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % (55 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------