



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Dvojitě pomocné vstupní ovládání
Označení přístroje	iACTc
[Uc] napětí ovládacího obvodu	24...48 V AC 50/60 Hz impulzní 250 ms 24...48 V AC 50/60 Hz udržovací
[Us] jmenovité napájecí napětí	24...48 V AC 50/60 Hz

Doplňěk

Maximální výstupní proud	0,2 A s přídrží 2 A náběh
Přídržný příkon (VA)	3 VA
Montáž	Pevná, na levé straně CT
Montážní držák	Lišta DIN
Rožteč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Ovládací obvod : tunelové svorky pro 2 ohebný kabel(y) 2,5 mm ² Ovládací obvod : tunelové svorky pro 2 neohebný kabel(y) 1,5 mm ² Ovládací obvod : žluté svorky Control circuit : tunnel type terminals for 1 rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² Control circuit : tunnel type terminals for 1 flexible with ferrule cable(s) 1.5...2.5 mm ²
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	0,8 N.m
Kompatibilní řada	Acti9 iCT
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Označení kompatibility	iACTc

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------