



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Vzdálené pomocné ovl.
Označení přístroje	RCA iC60
Umístění signalizačních kontaktů	1 OF beznapěťové kontakty
Napětí signalizačního obvodu	Beznapěťový kontakt 24...230 V 0,01...1 A AC

Doplňěk

Typ ovládání	Dálkové ovládání impulzní a udržovací 230 V AC 50/60 Hz
Vstupní proud	5 mA impulzní 5 mA udržovací
Délka impulzu	>= 200 ms ovládací obvod
Doba odezvy	< 500 ms
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie	1 W
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Hodnota nastavení	Režim A : povolení dálkového ovládání po vypnutí (porucha) Režim B : zablokování dálkového ovládání po vypnutí (porucha) Auto : povolení dálkového ovládání Off : zablokování dálkového ovládání
Místní signalizace	Zábleskový oranžová LED : není funkční Zábleskový zelená LED : připraven k provozu
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	NE
Rozteč 9 mm	7
Výška	93 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	75,5 mm
Hmotnost přístroje	430 g
Barva	Bílá
Elektrická životnost	10000 cykly
Mechanická životnost	10000 cykly
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Délka odizolování vodiče	Napájecí : 10 mm (dolní) Vstupní : 10 mm (dolní) Výstup : 8 mm (horní)
Kroutící moment	Pomocný výstup : 0,7 N.m Pomocné napájení : 1 N.m Pomocný vstup : 1 N.m
Kompatibilní řada	Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 iC60 Acti 9: iMDU voltage adaptor
Kompatibilita	IMDU IMDU IC60 3P or 4P IC65 3P or 4P

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (in modulární rozvaděč) podle IEC 60529
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947
kategorie přepětí	II
tropikalizace	2
relativní vlhkost	93 % při 40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------