



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Vzdálené pomocné ovl.
Označení přístroje	RCA iC60
Umístění signalizačních kontaktů	1 OF beznapěťové kontakty 1 OF Ti24 1 SD Ti24
Napětí signalizačního obvodu	Beznapěťový kontakt 24...230 V 0,01...1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC

### Doplňěk

Typ ovládání	Dálkové ovládání impulzní a udržovací 230 V AC 50/60 Hz Dálkové ovládání udržovací Ti24 24 V DC
Vstupní proud	5 mA impulzní 5 mA udržovací 5,5 mA udržuje velmi nízké napětí
Délka impulzu	>= 200 ms ovládací obvod
Doba odezvy	< 500 ms
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie	1 W
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Hodnota nastavení	Auto : povolení dálkového ovládání Off : zablokování dálkového ovládání Režim 1 : centrální ovládání Režim 3 : centrální ovládání a místní přetížení Poloha A : povolení dálkového ovládání po vypnutí (porucha) Poloha B : zablokování dálkového ovládání po vypnutí (porucha)
Místní signalizace	Zábleskový oranžová LED : není funkční Zábleskový zelená LED : připraven k provozu
Montáž	Pevná
Montážní držák	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	NE
Rozteč 9 mm	7
Výška	93 mm
Šířka	63 mm
Hloubka	75,5 mm
Hmotnost přístroje	400 g
Barva	Bílá
Elektrická životnost	10000 cykly
Mechanická životnost	10000 cykly
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Délka odizolování vodiče	Napájecí : 10 mm (dolní) Vstupní : 10 mm (dolní) Výstup : 8 mm (horní) Ti24 rozhraní : 10 mm (svorka)
Krouticí moment	Pomocný výstup : 0,7 N.m Pomocné napájení : 1 N.m Pomocný vstup : 1 N.m
Fyzické rozhraní	Ti24

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Kompatibilní řada	Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 iC60 Acti 9: iMDU voltage adaptor Modicon: PLC
Kompatibilita	IC60 2P IC60 1P + N IMDU IC60 1P PLC IC65 1P IC65 2P

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529 IP40 (in modulární rozvaděč) podle IEC 60529
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947
kategorie přepětí	II
tropikalizace	2
relativní vlhkost	93 % při 40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------