



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Pomocné automat. opětovné zapnutí
Označení přístroje	ARA iC60
Umístění signalizačních kontaktů	2 OF beznapěťové kontakty
Napětí signalizačního obvodu	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Doplňěk

Typ ovládání	Zábrana automat. udržovací 230 V AC 50/60 Hz Konečné opětovné zapnutí impulzní 230 V AC 50/60 Hz
Vstupní proud	5 mA
Délka impulzu	>= 200 ms ovládací obvod
Doba odezvy	< 500 ms
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie	2 W
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Hodnota nastavení	Program 1 : 1 reclosing attemp, short cycle <= 10 s before reclosing / 6 min check time Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle <= 3 min before reclosing / 6 min check time Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle <= 3 min before reclosing / 6 min check time Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 10 s before reclosing / 2 min check time Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 1 min before reclosing / 6 min check time Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 3 min before reclosing / 8 min check time Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 4 min before reclosing / 10 min check time Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle <= 5 min before reclosing / 12 min check time
Místní signalizace	Zábleskový oranžová LED : není funkční Zábleskový zelená LED : normálního provozu Zábleskový červená LED : probíhá opětovný cyklus Pevný červená LED : uzamčení automatického opětovného zapnutí
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	NE
Rozeč 9 mm	7
Výška	93 mm
Šířka	63 mm

Hloubka	75,5 mm
Hmotnost přístroje	440 g
Barva	Bílá
Elektrická životnost	5000 cyklu
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Délka odizolování vodiče	Napájecí : 10 mm (dolní) Vstupní : 10 mm (dolní) Výstup : 8 mm (horní)
Krouticí moment	Napájecí : 1 N.m Vstupní : 1 N.m Výstup : 0,7 N.m
Kompatibilní řada	Acti 9: Acti 9 IC60
Kompatibilita	IC60 2P IC60 1P + N IC60 1P

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
stupeň znečištění	3 podle IEC 60947
kategorie přepětí	II
tropikalizace	2
relativní vlhkost	93 % při 40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------