



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iPRD
Typ produktu nebo součásti	Svodič přepětí s odnímatelnou patronou
Označení přístroje	IPRD65r
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	1P + N
Dálková signalizace	Ano
Umístění signalizačních kontaktů	1 SD (1 V/Z)
Typ svodiče přepětí	Elektrická distribuční síť
Uzemňovací soustava	TN-S TT

Doplněk

Typ třídy svodiče přepětí	Typ 2
Provedení svodiče přepětí	MOV + GDT
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz 400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
Jmenovitý vybíjecí proud	Společný (common) režim : 20 kA L/PE Společný (common) režim : 20 kA N/PE Rozdílový režim : 20 kA L/N
Maximální vybíjecí proud	Společný (common) režim : 65 kA L/PE Společný (common) režim : 65 kA N/PE Rozdílový režim : 65 kA L/N
[Uc] maximální trvalé pracovní napětí	Společný (common) režim : 260 V N/PE Společný (common) režim : 350 V L/PE Rozdílový režim : 350 V L/N
[Up] ochr. napěťová úroveň	1,5 kV typ 2 společný (common) režim N/PE 1,5 kV typ 2 rozdílový režim L/N
[Ut] dočasné přepětí	Odolnost : 337 V L/N pro 5 s Odolnost : 442 V L/PE pro 5 s Režim bezpečné poruchy : 1200 V N/PE pro 200 ms Režim bezpečné poruchy : 1453 V L/PE pro 200 ms
Typ odpojovače	Associated circuit breaker iC60H 50 A curve C - Icu 15 kA Associated circuit breaker iC60N 50 A curve C - Icu 10 kA Associated circuit breaker NG125N 50 A curve C - Icu 25 kA Associated circuit breaker NG125H 100 A curve C - Icu 36 kA Associated circuit breaker NG125L 100 A curve C - Icu 50 kA
Zkratová odolnost	50 kA
Místní signalizace	Vlajka barva: bílá/červená
Napětí signalizačního obvodu	0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Výška	85 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	69 mm
Hmotnost přístroje	0,238 kg
Barva	Bílá (RAL 9003)
Doba odezvy	<= 25 ns
Reziduální proud	0,6 mA

	0,003 mA
Připojení - svorky	Tunnel type terminal, downside 2.5...35 mm ² Tunnel type terminal, upside 2.5...35 mm ²
Kroutící moment	2,5 N.m

Životní prostředí

standardy	EN 61643-11 : 2012 IEC 61643-11 : 2011
certifikace výrobku	CE
označení kvality	NF KEMA-KEUR
stupeň krytí IP	Na přední straně : IP40 podle IEC 60529 Vestavěný : IP20 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK03 podle IEC 62262
relativní vlhkost	5...95 %
pracovní nadmořská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------