



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 STI
Typ produktu nebo součásti	Pojistkový odpojovač
Označení přístroje	STI
Popis pólů	1P + N

Doplňek

[In] jmenovitý proud	10 A 2 A 4 A 6 A
Charakteristika pojistky	AM GG
Velikost pojistky	8,5 x 31.5 mm
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC 50/60 Hz
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Rozeč 9 mm	2
Výška	81 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	75 mm
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,75...10 mm ² neohebný Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,75...4 mm ² neohebný Šroubové svorky 1 kabel(y) 0,5...6 mm ² ohebný Šroubové svorky 2 kabel(y) 0,5...6 mm ² ohebný
Délka odizolování vodiče	12 mm
Krouticí moment	2 N.m

Životní prostředí

standardy	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
stupeň krytí IP	IP20
stupeň znečištění	3
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1105 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců