



### Hlavní parametry

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Řada                           | Acti 9               |
| Označení výrobku               | Acti 9 iSW           |
| Typ produktu nebo součásti     | Odpínač              |
| Označení přístroje             | ISW                  |
| Použití zařízení               | Ovládání<br>Izolační |
| Popis pólů                     | 1P                   |
| Kategorie použití              | AC-22A               |
| Vhodnost pro bezpečné odpojení | ANO                  |

### Doplňěk

|   |   |
|---|---|
| [Ie] jmenovitý pracovní proud               | 100 A 240 V AC 50/60 Hz   |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí              | 240 V AC 50/60 Hz   |
| [Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost | 5 kA samotný odpínač  |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud    | 1500 A  |
| [Ui] jmenovité izolační napětí              | 250 V AC 50/60 Hz   |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí    | 6 kV  |
| Typ ovládání                                | Páčka   |
| Místní signalizace                          | ON/OFF signalizace  |
| Signalizace polohy kontaktu                 | Ano   |
| Montáž                                      | Pevná   |
| Montážní držák                              | Lišta DIN   |
| Kompatibilita hřebenové propoj. lišty       | Horní nebo dolní : ANO  |
| Rozeř 9 mm                                  | 2   |
| Výška                                       | 85 mm   |
| Šířka                                       | 18 mm   |
| Hloubka                                     | 73 mm   |
| Barva                                       | Bílá  |
| Mechanická životnost                        | 20000 cykly   |
| Elektrická životnost                        | 10000 cykly   |
| Připojení - svorky                          | Tunnel type terminals: (top or bottom) rigid<br>Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible<br>Tunnel type terminals: (top or bottom) flexible with ferrule |
| Délka holého konce vodiče                   | 9 mm  |
| Utahovací moment                            | 3,5 N.m   |

### Životní prostředí

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| standards                           | EN 60947-3<br>IEC 60947-3 |
| stupeň krytí IP                     | IP20                      |
| stupeň znečištění                   | 3                         |
| tropikalizace                       | 2                         |
| relativní vlhkost                   | 95 % při 55 °C            |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C               |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...85 °C               |

### Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|