



Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Montážní krabice
----------------------------	------------------

Doplňěk

Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Počet vodorovných řad	0
[In] jmenovitý proud	16 A 32 A
Typ lišty	DIN
Kabelová průchodka	Přes s výřezy
Materiál rozváděče	Skříňka : samozhášecí polymer
Hmotnost přístroje	0,352 kg
Rozměry (půdorys) základny	103 x 225 mm
Šířka	103 mm
Výška	250 mm
Hloubka	70 mm
Barva	Skříňka : světle šedá (RAL 7035)

Životní prostředí

standardy	EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60439-1 EN 62262 IEC 309-1 IEC 309-2 IEC 60529 IEC 695-2-1
požární odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 50102
popis prostředí	Odolný UV třída 3 podle ISO 4582 2010 Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2 2013
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------