



### Hlavní parametry

Řada	ARGUS
Typ produktu nebo součásti	Čidlo přítomnosti
Typ zátěže	Halogenová žárovka : 2000 W - 230 V AC Motor : : 1000 VA - 230 V AC Kapacitní : : 10 A, 140 µF - 230 V AC Žárovka : 2200 W - 230 V AC Nízkonapěťová halogenová žárovka s transformátorem s drátovým vinutím : : 500 VA - 230 V AC Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem : : 1050 VA - 230 V AC Žárovka šetřící energii : : 100 VA
Barevný odstín	Polárně bílá
Označení barvy	RAL 9010
Balení	Karton

### Doplněk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	220/230 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Použití vstupu (kompatibilita)	Tlačítka a elektronická vložka
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220/230 V
Vstupní funkce	1 x externí spouštění přes PL
Výstupní proud	10 A
Typ nastavení	Nastavitelná citlivost svícení Nastavení času
Typ ovládání	Dálkové ovládání
Dostupné funkce	Funkce master
Časové zpoždění	10 s...30 min
Nastavení intenzity osvětlení	10...1000 lux
Horizontální detekční úhel	0...360 °
Detekční plocha	Poloměr 7 m
Materiál	PC (polykarbonát) s zářivý povrch
Montáž zařízení	Stropní
Montážní výška	2,5 m

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...25 °C
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------