



### Hlavní parametry

Řada	ARGUS
Typ produktu nebo součásti	Čidlo přítomnosti
Typ zátěže	Halogenová žárovka : 2000 W - 230 V AC Motor : : 1000 VA - 230 V AC Kapacitní : : 10 A, 140 µF - 230 V AC Žárovka : 2200 W - 230 V AC Nízkonapěťová halogenová žárovka s transformátorem s drátovým vinutím : : 500 VA - 230 V AC Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem : : 1050 VA - 230 V AC Žárovka šetřící energii : : 100 VA
Barevný odstín	Polárně bílá
Označení barvy	RAL 9010
Balení	Karton

### Doplněk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	220/230 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Použití vstupu (kompatibilita)	Tlačítka a elektronická vložka
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220/230 V
Vstupní funkce	2 x externí spouštění přes PL
Výstupní proud	10 A 4 A
Počet kanálů	2
Typ nastavení	Nastavitelná citlivost světlení Nastavení času
Typ ovládání	Dálkové ovládání
Dostupné funkce	Funkce master
Časové zpoždění	10 s...30 min 5...120 min
Nastavení intenzity osvětlení	10...1000 lux
Horizontální detekční úhel	0...360 °
Detekční plocha	Poloměr 7 m
Materiál	PC (polykarbonát) s zářivý povrch
Montáž zařízení	Stropní
Montážní výška	2,5 m

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...25 °C
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

