



### Hlavní parametry

Řada	ARGUS
Typ produktu nebo součásti	Čidlo přítomnosti
Typ zátěže	Kapacitní : : 10 A, 140 µF - 230 V AC Žárovka : 2200 W - 230 V AC Nízkonapěťová halogenová žárovka s transformátorem s drátovým vinutím : 500 VA - 230 V AC Nízkonapěťové žárovky s elektronickým transformátorem : 1050 W - 230 V AC Zářivka : 25 1-10 V elektronický předřadník 1-10 V předřadník : : <= 50 mA
Barevný odstín	Polárně bílá
Označení barvy	RAL 9010
Balení	Karton

### Doplněk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	220/230 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Použití vstupu (kompatibilita)	Tlačítka a elektronická vložka
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220/230 V
Vstupní funkce	1 x externí spouštění přes PL
Výstupní proud	10 A
Typ nastavení	Nastavitelná citlivost světlení Nastavení času
Typ ovládání	Dálkové ovládání
Dostupné funkce	Funkce master Trvalé řízení osvětlení
Časové zpoždění	10 s...30 min
Nastavení intenzity osvětlení	10...1000 lux
Horizontální detekční úhel	0...360 °
Detekční plocha	Poloměr 7 m
Materiál	PC (polykarbonát) s zářivý povrch
Montáž zařízení	Stropní
Montážní výška	2,5 m

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...25 °C
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------