



### Hlavní parametry

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Řada                       | ARGUS                                     |
| Typ produktu nebo součásti | Čidlo přítomnosti                         |
| Typ zátěže                 | Zářivka : 15 Dali elektronický předřadník |
| Barevný odstín             | Polárně bílá                              |
| Označení barvy             | RAL 9010                                  |
| Balení                     | Karton                                    |

### Doplňěk

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 220/230 V   |
| Frekvence sítě                 | 50/60 Hz  |
| Použití vstupu (kompatibilita) | Tlačítka a elektronická vložka                    |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 220/230 V   |
| Vstupní funkce                 | 1 x externí spouštění přes PL                     |
| Výstupní napětí                | DALI : 15 V DC                                    |
| Výstupní proud                 | 10 A  |
| Výstupní proud                 | DALI : <=30 mA                                    |
| Typ nastavení                  | Nastavitelná citlivost světlení<br>Nastavení času |
| Typ ovládání                   | Dálkové ovládání                                  |
| Dostupné funkce                | Funkce master<br>Trvalé řízení osvětlení          |
| Časové zpoždění                | 10 s...30 min                                     |
| Nastavení intenzity osvětlení  | 10...1000 lux                                     |
| Horizontální detekční úhel     | 0...360 °   |
| Detekční plocha                | Poloměr 7 m                                       |
| Materiál                       | PC (polykarbonát) s zářivý povrch                 |
| Montáž zařízení                | Stropní   |
| Montážní výška                 | 2,5 m   |

### Životní prostředí

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| stupeň krytí IP                     | IP20           |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...25 °C      |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium                                 |
| RoHS                    | Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|