



Hlavní parametry

Řada	ARGUS
Typ produktu nebo součásti	Čidlo přítomnosti
Barevný odstín	Polárně bílá
Označení barvy	RAL 9010
Balení	Karton

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	220/230 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220/230 V
Výstupní funkce	4 x externí spouštění přes PL
Typ nastavení	Nastavení času
Dostupné funkce	Funkce slave
Horizontální detekční úhel	0...360 °
Detekční plocha	Poloměr 7 m
Materiál	PC (polykarbonát) s zářivý povrch
Montáž zařízení	Stropní
Montážní výška	2,5 m

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...25 °C
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------