



### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Odlehčovací relé
Označení přístroje	DSE1
Počet kanálů	1
Typ ovládání a monitorování	Kaskáda
Popis pólů	1P

### Doplňěk

Nastavení	3,5...32 A +/- 1 %
Příkon	3,5 VA
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V ( +/- 10 % ) AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud	Prioritní obvod : 32 A Neprioritní obvod : > 16 A přepól. stykače Neprioritní obvod : < 16 A
Místní signalizace	1 LED červená : ukazatel odepnutí zátěže (load shedding) Bzučák : ukazatel odepnutí zátěže (load shedding)
Typ displeje	LCD obrazovka
Maximální měřená hodnota	9,999 kW
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	4
Připojení - svorky	Šroubová svorka 6 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí IP	IP20 IP40
Výška	87 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	60 mm
Hmotnost přístroje	0,13 kg
Barva	Bílá RAL 9003

### Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0844 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------