



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 CDS
Typ produktu nebo součásti	Odlehčovací relé se stykačem
Označení přístroje	CDS
Počet kanálů	3
Typ ovládání a monitorování	Nezávislé fázové řízení
Popis pólů	3P

Doplňěk

Nastavení	10 15 5 20 25 30 40 50 60 90 70 80
Příkon	12 VA
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V (- 15...10 %) AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud	Neprioritní obvod : 15 A Prioritní obvod : nastavitelný od 5 do 90 A
Místní signalizace	3 LED žlutá : ukazatel odepnutí zátěže (load shedding)
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta Montáž na panel Nástěnná montáž
Rozteč 9 mm	16
Připojení - svorky	Neprioritní obvod : šroubová svorka 2,5...10 mm ² ohebný vodič(e) Neprioritní obvod : šroubová svorka 2,5...10 mm ² neohebný vodič(e) Prioritní obvod : šroubová svorka 10...35 mm ² ohebný vodič(e) Prioritní obvod : šroubová svorka 10...50 mm ² neohebný vodič(e)
Stupeň krytí IP	IP20
Výška	77 mm
Šířka	144 mm
Hloubka	60 mm
Hmotnost přístroje	0,5 kg
Barva	Bílá RAL 9003
Krouticí moment	
Délka odizolování vodiče	

Životní prostředí

standardy	EN 50081-1 EN 50081-2 NF C 61-750
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
relativní vlhkost	95 % (55 °C)

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Nebude vyhovovat

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------