



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	LA1SK
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Kompatibilita	LC1SK
Funkce pomocných kontaktů	Bez čas. zpoždění (mžiková)
Složení kontaktů	1 Z + 1 V
Připojení - svorky	Šroubové svorky 2 kabel 1,5...4 mm ² - tuhost kabelu: pevný Šroubové svorky 1 kabel 1,5...6 mm ² - tuhost kabelu: pevný Šroubové svorky 1 kabel 0,5...6 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,35...2,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka Šroubové svorky 1 kabel 0,35...6 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka Šroubové svorky 2 kabel 0,35...1,5 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka

Doplněk

Montážní poloha	Přední strana
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V - vyhovuje BS 5424 690 V - vyhovuje IEC 60947 690 V - vyhovuje VDE 0110 skupina C 690 V - vyhovuje CSA C22.2 č. 14
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC <= 400 Hz
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A při <= 55 °C
Jmenovitý proud pojistky	IEC 60947 VDE 0660
Krouticí moment	0,8 N.m - na šroubové svorky
Šířka	27 mm
Hmotnost přístroje	0,022 kg

Životní prostředí

standards	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
certifikace výrobku	CSA UL
stupeň krytí IP	IP2x
použití ochrany	TC podle IEC 60068
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...70 °C
pracovní nadmořská výška	2000 m ne snížení zatížitelnosti s teplotou

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0718 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
