



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	LA4SK
Typ produktu nebo součásti	Odrušovací modul
Kompatibilita	CA2SK CA3SK LC1SK06 LC1SKGC LP1SK06
Typ odrušovacího členu	Varistor (omez. špičky)
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňěk

Montážní poloha	Na pravé strana
[Uc] napětí ovládacího obvodu	110...250 V AC 110...250 V DC
Maximální špičkové napětí	2 Uc
Hmotnost přístroje	0,003 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-50...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0718 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.