

XZCC8FCM40S

konektor-samice-M8-4-pin-konektor s ohybem-
kabelová průchodka M9.5x1



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Konektor
Elektrické připojení	Konektor samice s kolenem M8, 4 piny
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Připojení kabelu	Pájecí svorka / průřez vodiče $\leq 0.25 \text{ mm}^2$ / kapacita svorky $\leq 5 \text{ mm}$

Doplňěk

Typ kabelové průchodky	M9,5
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
[Ue] jmenovité pracovní napětí	60 V AC 75 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Materiál rozvaděče	Plast
Izolační odpor	$> 1 \text{ G}\Omega$
Přechodový odpor	$\leq 5000 \mu\Omega$
Hmotnost přístroje	0,01 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP67
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...85 °C


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0545 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions



(1) Cable gland : M9.5 x 1

Connections and Schemes

