



### Hlavní parametry

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Řada                          | Acti 9                      |
| Označení výrobku              | Acti 9 iCT                  |
| Typ produktu nebo součásti    | Stykač                      |
| Označení přístroje            | ICT                         |
| Použití zařízení              | Motor-topení-osvětlení      |
| Popis pólů                    | 4P                          |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 25 A AC-7A<br>8,5 A AC-7B   |
| Složení kontaktů              | 4 Z                         |
| Typ sítě                      | AC                          |
| Typ ovládání                  | Dálkové a manuální ovládání |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 220...240 V AC 50 Hz        |

### Doplňěk

|  |   |
|--|---|
| Frekvence sítě                           | 50 Hz   |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 400 V AC 50 Hz  |
| Maximální výkon                          | 1.6 W 400 V AC  |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 500 V AC 50/60 Hz   |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV  |
| Typ ovládacího signálu                   | Udržovací   |
| Spínací frekvence                        | 100 spínacích operací/min.  |
| Místní signalizace                       | Indikátor činnosti  |
| Prídržný príkon (VA)                     | 4,6 VA  |
| Spotřeba při přitahu (VA)                | 34 VA   |
| Montáž                                   | Nacvaknutím   |
| Montážní držák                           | 35 mm symetrická DIN lišta  |
| Rozteč 9 mm                              | 4   |
| Výška                                    | 81 mm   |
| Šířka                                    | 36 mm   |
| Hloubka                                  | 60 mm   |
| Barva                                    | Bílá  |
| Mechanická životnost                     | 1000000 cykly   |
| Elektrická životnost                     | 30000 cycles, 50 Hz, AC-7C conforming to IEC/EN 61095<br>30000 cycles, 50 Hz, AC-7C conforming to IEC/EN 61095<br>100000 cycles, 50 Hz, AC-1 conforming to EN/IEC 60947-4-1<br>30000 cycles, 50 Hz, AC-3 conforming to EN/IEC 60947-4-1<br>30000 cycles, 50 Hz, AC-5A conforming to EN/IEC 60947-4-1<br>30000 cycles, 50 Hz, AC-5B conforming to EN/IEC 60947-4-1<br>100000 cycles at 25 A, 50 Hz, AC-7A conforming to IEC/EN 61095<br>30000 cycles at 8.5 A, 50 Hz, AC-7B conforming to IEC/EN 61095 |
| Připojení - svorky                       | Ovládací obvod : 2 tunelové svorky 1,5 mm <sup>2</sup> pro neohebný kabel(y)<br>Výkonový obvod : 1 tunelové svorky 1...4 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y)<br>Výkonový obvod : 1 tunelové svorky 1,5...6 mm <sup>2</sup> pro neohebný kabel(y)<br>Ovládací obvod : 1 tunelové svorky 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pro neohebný kabel(y)<br>Ovládací obvod : 2 tunelové svorky 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y)  |
| Kroutící moment                          | Ovládací obvod : 0,8 N.m<br>Výkonový obvod : 0,8 N.m  |
| Kompatibilita                            | IACTc<br>IACTp<br>IACTs<br>IATEt  |

## Životní prostředí

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| standardy                           | IEC/EN 61095   |
| úroveň hluku                        | 30 dB  |
| tepelné ztráty                      | 1,6 W při 50/60 Hz   |
| stupeň krytí IP                     | IP20   |
| stupeň znečištění                   | 2  |
| tropikalizace                       | 2 podle EN 60947-4-1<br>2 podle EN 61095<br>2 podle IEC 1095 |
| relativní vlhkost                   | 95 % (55 °C)   |
| pracovní nadmořská výška            | 2000 m   |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -5...60 °C   |
| teplota okolí pro uskladnění        | -40...70 °C  |

## Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0623 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|