

## PKX16W433

Pratika vidlice - úhlová - 16A - 2P + E - 380...415 V  
AC - IP44 - nástěná mont.



### Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Zástrčka
Označení přístroje	PratiKa vidlice
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	2P+E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

### Doplňěk

Montáž	Nástěnná montáž
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	9 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer skříňka :
Materiál kontaktu	Poniklovaná mosaz vývody : Nerez ocel šrouby :
Připojení - svorky	Rychlé připojení
Průřez kabelu	1...2,5 mm <sup>2</sup>
Vnější průměr kabelu	21,5 mm
Typ vývodky	M25
Hmotnost přístroje	0,19 kg
Rozměry (půdorys) základny	110 x 75 mm
Výška	122 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	76 mm
Barva	Šedá ( RAL 7035 )
Barevné označení napětí	Červená

### Životní prostředí

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP44 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-11
stupeň znečištění	3
relativní vlhkost	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

