

PKX32W434

Pratika vidlice - úhlová - 32A - 3P + E - 380...415 V
AC - IP44 - nástěná mont.



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Zástrčka
Označení přístroje	PratiKa vidlice
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	3P + E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

Montáž	Nástěnná montáž
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	32 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	6 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer skříňka :
Materiál kontaktu	Poniklovaná mosaz vývody : Nerez ocel šrouby :
Připojení - svorky	Rychlé připojení
Průřez kabelu	2,5...6 mm ²
Vnější průměr kabelu	21,5 mm
Typ vývodky	M25
Hmotnost přístroje	0.290 kg
Rozměry (půdorys) základny	120 x 90 mm
Výška	151 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	89 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Červená

Životní prostředí

standardy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP44 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-11
stupeň znečištění	3
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

