



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Patice
Označení přístroje	PratiKa zásuvka
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	3P + N + E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

Montáž	Montáž na panel
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	63 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	6 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Skříňka : samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Vývody : nerez ocel Pružiny : nerez ocel Návleky : poniklovaná mosaz
Připojení - svorky	Uchycené šrouby, zcela povolené
Průřez kabelu	6...25 mm ²
Hmotnost přístroje	0,52 kg
Rozměry (půdorys) základny	100 x 107 mm
Výška	107 mm
Šířka	100 mm
Hloubka	129 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Červená

Životní prostředí

standards	EN 60309-1 EN 60309-2
stupeň krytí IP	IP67 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-11
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------