



Hlavní parametry

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Řada | PratiKa |
| Typ produktu nebo součásti | Zásuvka wander |
| Označení přístroje | PratiKa zásuvka |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Nízké napětí |
| Popis pólů | 3P + N + E |
| Typ sítě | AC |
| Standard pro zásuvku | Průmyslový |

Doplňěk

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice | Přímá |
| [In] jmenovitý proud | 63 A |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 380...415 V |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| Uzem. oko po směru hodinových ručiček | 6 h |
| Zástrčka, materiál zásuvky | Samozhášecí technický polymer skříňka : |
| Materiál kontaktu | Nerez ocel vývody : Poniklovaná mosaz návleky : Nerez ocel pružiny : |
| Připojení - svorky | Uchycené šrouby |
| Průřez kabelu | 6...25 mm ² |
| Vnější průměr kabelu | 17...31 mm |
| Kabelová průchodka | Kabelová průchodka |
| Typ vývodky | Pg 36 |
| Hmotnost přístroje | 0,783 kg |
| Výška | 110 mm |
| Šířka | 110 mm |
| Hloubka | 265 mm |
| Barva | Šedá (RAL 7035) |
| Barevné označení napětí | Červená |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--|
| standards | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| stupeň krytí IP | IP67 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK08 podle EN 62262 |
| požární odolnost | 850 °C podle IEC 60695-2-1 |
| relativní vlhkost | 50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C) |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|