



### Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Zástrčka
Označení přístroje	PratiKa vidlice
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	3P + E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

### Doplňěk

Montáž	Montáž na panel
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhel 90°
[In] jmenovitý proud	32 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	6 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Poniklovaná mosaz vývody :
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Hmotnost přístroje	0,261 kg
Rozměry (půdorys) základny	90 x 100 mm
Výška	159 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	98 mm
Barva	Červená
Barevné označení napětí	Červená

### Životní prostředí

standardy	EN 60309-1 EN 60309-2
stupeň krytí IP	IP44 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-1
relativní vlhkost	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
pracovní nadmožská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------