



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Zástrčka wander
Označení přístroje	PratiKa vidlice
Kategorie zástrčky, zásuvky	Malé napětí
Popis pólů	2P
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňk

Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Přímá
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	20...25 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer skříňka :
Materiál kontaktu	Poniklovaná mosaz vývody :
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	4...10 mm ²
Vnější průměr kabelu	6...23 mm
Kabelová průchodka	Kabelová průchodka
Typ vývodky	Pg 21
Hmotnost přístroje	0,141 kg
Výška	158 mm
Šířka	57,5 mm
Hloubka	57,5 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Fialová

Životní prostředí

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP44 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-11
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
pracovní nadmožská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------