



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Zástrčka
Označení přístroje	PratiKa vidlice
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	2P+E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

Montáž	Nástěnná montáž
Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice	Úhlová
[In] jmenovitý proud	32 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	200...250 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	6 h
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Poniklovaná mosaz vývody :
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	2,5...10 mm ²
Kabelová průchodka	Kabelová průchodka
Typ vývodky	Pg 21
Hmotnost přístroje	0,479 kg
Rozměry (půdorys) základny	106 x 130 mm
Výška	136 mm
Šířka	106 mm
Hloubka	178 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Modrá

Životní prostředí

standarty	EN 60309-1 EN 60309-2
stupeň krytí IP	IP67 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-1
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
pracovní nadmožská výška	2000 m
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------