

PKN51B

Pratika průmyslová zásuvka-modrá-2P+E-10/16 A-
250 V-French-IP54-zapuš. montáž



Hlavní parametry

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Řada | PratiKa |
| Typ produktu nebo součásti | Patice |
| Označení přístroje | PratiKa zásuvka |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Nízké napětí |
| Popis pólů | 2P+E |
| Typ sítě | AC |
| Standard pro zásuvku | Francie |

Doplňěk

| | |
|--------------------------------|---|
| [In] jmenovitý proud | 10 A 16 A |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 250 V |
| Zástrčka, materiál zásuvky | Skříňka : samozhášecí technický polymer |
| Materiál kontaktu | Vývody : nerez ocel Pružiny : nerez ocel |
| Typ krytu | Víko |
| Montáž zařízení | Zapuštěná |
| Montáž | Montáž na panel |
| Připojení - svorky | Uchycené šrouby |
| Umístění vstupu vodiče | Zadní |
| Hmotnost přístroje | 0,05 kg |
| Rozměry (půdorys) základny | 50 x 50 mm |
| Výška | 85 mm |
| Šířka | 65 mm |
| Hloubka | 45,2 mm |
| Barva | Modrá |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--|
| standarty | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| stupeň krytí IP | IP54 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK09 podle EN 62262 |
| požární odolnost | 850 °C podle IEC 60695-2-11 |
| relativní vlhkost | 50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C) |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|