



### Hlavní parametry

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Řada                        | PratiKa         |
| Typ produktu nebo součásti  | Patice          |
| Označení přístroje          | PratiKa zásuvka |
| Kategorie zástrčky, zásuvky | Nízké napětí    |
| Popis pólů                  | 3P + N + E      |
| Typ sítě                    | AC              |
| Standard pro zásuvku        | Průmyslový      |

### Doplňěk

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Montáž                                | Montáž na panel                         |
| Zástrčka, zásuvka, tvar ovl. stanice  | Přímá                                   |
| [In] jmenovitý proud                  | 32 A                                    |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí        | 380...415 V                             |
| Frekvence sítě                        | 50/60 Hz                                |
| Uzem. oko po směru hodinových ručiček | 6 h                                     |
| Zástrčka, materiál zásuvky            | Samozhášecí technický polymer skříňka : |
| Materiál kontaktu                     | Mosaz návleky :                         |
| Připojení - svorky                    | Rychlé připojení                        |
| Průřez kabelu                         | 2,5...6 mm <sup>2</sup>                 |
| Hmotnost přístroje                    | 0,25 kg                                 |
| Rozměry (půdorys) základny            | 90 x 100 mm                             |
| Výška                                 | 100 mm                                  |
| Šířka                                 | 102 mm                                  |
| Hloubka                               | 128 mm                                  |
| Barva                                 | Šedá ( RAL 7035 )                       |
| Barevné označení napětí               | Červená                                 |

### Životní prostředí

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| standardy                           | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| stupeň krytí IP                     | IP67 podle IEC 60529                               |
| stupeň ochrany IK                   | IK08 podle EN 62262                                |
| požární odolnost                    | 850 °C podle IEC 60695-2-1                         |
| relativní vlhkost                   | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 35 °C ( 86400 s )                                  |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|