

A9E15122

2-ces.nízoúrov. otočný přepínač iCME 10 A 0,1..5
CA 0,05..3 CCA 2P U 1..440 VAC



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iCM
Typ produktu nebo součásti	Přepínač
Označení přístroje	ICME
Použití zařízení	Elektrický ovládací obvod
Složení a typ kontaktů	1 Z + 1 V
Standardy	EN 60947-3 IEC 60947-3 UL VDE 0660 část 107

Doplňěk

Max. dovolené napětí	440 V
Typ ovládání	Otočná rukojeť 2 polohy
Označení	1 - 2
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	4
Výška	60 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	75 mm
Hmotnost přístroje	44 g
Barva	Bílá
Mechanická životnost	1000000 cykly
Elektrická životnost	200000 cykly AC-21A
Připojení - svorky	Jumper terminals 1.5 mm ²
Délka odizolování vodiče	9 mm dolní strana
Krouticí moment	1 N.m dolní strana

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...80 °C

Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------