



Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iSSW
Typ produktu nebo součásti	Lineární spínač
Označení přístroje	ISSW
Použití zařízení	Elektrický ovládací obvod
Složení a typ kontaktů	1 Z + 1 V
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
Standardy	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Doplněk

[Ie] jmenovitý pracovní proud	20 A
Typ ovládání	Páčka 2 polohy
Označení	0 - 1
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Výška	82 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	75 mm
Barva	Bílá
Elektrická životnost	30000 cyklu cykly AC-22 cos Phi = 0.8
Připojení - svorky	Staggered tunnel terminal (downside) 2 cable(s) 0.5...2.5 mm ² flexible Staggered tunnel terminal (downside) 2 cable(s) 0.5...2.5 mm ² rigid without cable end
Délka odizolování vodiče	9 mm
Krouticí moment	1 N.m

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
tropikalizace	2
stupeň znečištění	3
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0627 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------