



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Řada výrobků | Actassi |
| Typ produktu nebo součásti | Teleskopický pojezd |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro upevnění |
| Počet kusů na sadu | Sada 2 |

Doplňěk

| | |
|------------------------|--|
| Kompatibilní řada | Actassi VDS Actassi VDA |
| Montážní poloha | Stojina |
| Přizpůsobení montáže | Nastav. od -100 to + 50 mm, v krocích po 50 mm |
| Hloubka | 600 mm 800 mm 1000 mm |
| Vzdálenost mezi středy | 258 mm |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|