



Hlavní parametry

| | |
|-----------------------------|---|
| Řada | Thalassa |
| Označení výrobku | Thalassa PLA |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Typ produktu nebo součásti | Vhodný rozvaděč |
| Označení přístroje | PLAT |
| Jmenovitá výška rozvaděče | 750 mm |
| Jmenovitá šířka rozvaděče | 1250 mm |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 320 mm |
| Montáž rozvodnice | Samostatně stojící |
| Sestava zařízení | 1 stříška 2 zadní panel 2 dveře 2 boční část 1 horní část 1 dolní část |

Doplňek

| | |
|-----------------------|--|
| Typ těla | Otevřená horní část a těsná spodní část spojená s bočnicemi |
| Typ dveří | Plně přední |
| Počet dveří | 2 |
| Otevírání dveří | Vlevo nebo vpravo 120 ° |
| Typ zámku | 2 bodový ruční zámek, 5mm "motýlek" |
| Dostupnost pro provoz | Přední Zadní Horní |
| Odnímatelné díly | Dveře závěsy Zadní panel upevňovacím prvkem Stříška upevňovacím prvkem |
| Materiál | Polyester s vyztuženým skleněným vláknem |
| Barva | Šedá RAL 7035 |
| Standardy | IEC 62208 |
| Certifikace výrobku | Veritas |

Životní prostředí

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| stupeň krytí IP | IP44 s ventilačními kryty IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK10 plně dveře IEC 62262 |
| požární odolnost | 960 °C IEC 62208 |
| teplota okolí pro uskladnění | -35...90 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|