



Hlavní parametry

| | |
|-----------------------------|--|
| Řada | Thalassa |
| Označení výrobku | Thalassa PLM |
| Označení přístroje | PLM |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Typ produktu nebo součásti | Kompaktní rozvodnice |
| Jmenovitá výška rozvaděče | 530 mm |
| Jmenovitá šířka rozvaděče | 430 mm |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 200 mm |
| Montáž rozvodnice | Nástěnná montáž |
| Sestava zařízení | Zámek 2 Dveře 1 Tělo 1 |
| Typ těla | Jednodílný odlitek s výřezy vzadu Vestavěná stříška |
| Typ dveří | Průhledné |
| Typ zámku | Uzamykací 3 mm "motýlek" |

Doplňěk

| | |
|-------------------------|---|
| Počet zámků | 2 |
| Popis montážního panelu | Bez montážního panelu |
| Dostupnost pro provoz | Přední |
| Odnímatelné díly | Dveře závěsy |
| Materiál | Polyester s vyztuženým skleněným vláknem tělo Tvrzené sklo dveře |
| Barva | Šedá RAL 7035 |
| Standardy | IEC 62208 NEMA klasifikace 13 NEMA klasifikace 4X |
| Certifikace výrobku | UL |

Životní prostředí

| | |
|------------------------------|------------------|
| stupeň krytí IP | IP66 IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK08 IEC 62262 |
| požární odolnost | 960 °C IEC 62208 |
| teplota okolí pro uskladnění | -35...90 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|