



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------|--|
| Řada | Spacial |
| Označení výrobku | Spacial S3D |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Typ produktu nebo součásti | Kompaktní rozvodnice |
| Jmenovitá výška rozvaděče | 600 mm |
| Jmenovitá šířka rozvaděče | 600 mm |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 400 mm |
| Typ dveří | Skleněné |
| Popis montážní desky | Bez montážního panelu |
| Typ krycí desky | Standardní |
| Typ instalačního příslušenství | Nástěnná montáž |
| Sestava zařízení | Zámek 1 Dveře 1 Tělo 1 Deska s kabelovou průchodkou 1 |

Doplněk

| | |
|-----------------------|--|
| Zvláštní provedení | Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou Jedno tělo (jeden díl) |
| Počet dveří | 1 čelní |
| Otevírání dveří | Oboustranné 120 ° |
| Typ zámku | 3 bodová uzamykací, 3 mm "motýlek" |
| Dostupnost pro provoz | Přední |
| Odnímatelné díly | Dveře závěsy Deska s kabelovou průchodkou šrouby |
| Materiál | Ocel pro tělo Ocel a bezpečnostní sklo pro dveře |
| Povrchová úprava | Práškový epoxidový polyester |
| Barva | Šedá RAL 7035 |
| Standarty | IEC 62208 |
| Certifikace výrobku | BV CUL DNV GL LR UL |
| Hmotnost přístroje | 19,3 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------|----------------------|
| stupeň krytí IP | IP66 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK08 podle IEC 62262 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
