

NSYSCX12060

nerezová střecha 304L - povrch Scotch Brite® - pro
rozv. SFX/SMX Š1200xH600 mm.



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Řada | Spacial |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro rozvodnici |
| Typ produktu nebo součásti | Stříška |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Kompatibilní řada | Spacial SFX Spacial SMX |
| Pro jmenovité rozměry skříně | |
| Montážní poloha | Na horní část rozvaděče |
| Sestava zařízení | Upevňovací prvky 1 x stříška |

Doplňěk

| | |
|--------------------|--|
| Počet kusů na sadu | Sada 1 |
| Materiál | Nerezová ocel 304L |
| Povrchová úprava | Scotch-Brite® leštěný |
| Upevnění | Upevňovacím prvkem - stejné otvory jako pro oka umístění |
| Výška | 84 mm |
| Šířka | 1248 mm |
| Hloubka | 649 mm |
| Tloušťka profilu | 1,5 mm |
| Hmotnost přístroje | 13.654 kg |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.