



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Řada | Mini Pragma |
| Typ produktu nebo součásti | Rozváděč |
| Typ rozvaděče | Modulární rozvaděč |
| Počet 18 mm modulů na řadu | 8 |
| Počet vodorovných řad | 1 |
| Typ čelního krytu | Kouřový |
| Šířka | 196 mm venkovní |
| Výška | 198 mm venkovní |
| Hloubka | 101.5 mm outside |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------|---|
| Montáž rozvodnice | Povrchová |
| Rozteč 9 mm | 16 |
| Celkový počet 18 mm modulů | 8 |
| [In] jmenovitý proud | 63 A |
| Typ lišty | 35 mm asymetrická lišta |
| Kabelová průchodka | 1 holá příruba 1 příruba pro kabel, vedení |
| Funkce svorkovnice | Zemní / N |
| Počet svorkovnic | 1 zemní svorkovnice s 8 našroubované vývody 1 nulová svorkovnice s 8 našroubované vývody |
| Výstupy z distribučního bloku | 1 x 16 mm ² pro zemní 1 x 16 mm ² pro nulová 3 x 6 mm ² pro zemní 3 x 6 mm ² pro nulová 4 x 10 mm ² pro zemní 4 x 10 mm ² pro nulová |
| Materiál rozváděče | Zadní díl : technoplast Dveře : technoplast Čelní : technoplast |
| Barva | Čelní : bílá (RAL 9003) Door : smoked (RAL 9003) |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--|
| standardy | EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 |
| označení kvality | IMQ |
| požární odolnost | Dveře : 650 °C Čelní : 650 °C Zadní díl : 650 °C |
| stupeň krytí IP | IP40 |
| stupeň ochrany IK | IK07 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
|-------------------------|-----------------------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

| | |
|---|--|
| RoHS | Vyhovuje - od 0901 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|