



## Hlavní parametry

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Řada                        | Spacial  |
| Označení výrobku            | Spacial SF   |
| Použití zařízení            | Víceúčelové  |
| Typ produktu nebo součásti  | Vhodný rozvaděč  |
| Jmenovitá výška rozvaděče   | 2000 mm  |
| Jmenovitá šířka rozvaděče   | 1000 mm  |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 400 mm   |
| Montáž rozvodnice           | Samostatně stojící   |
| Sestava zařízení            | 1 dveře<br>1 zadní panel<br>1 střecha<br>1 struktura<br>1 uzamykací systém s rukojetí pro dveře<br>2 posuvné lišty<br>4 držák montážní desky |

## Doplňěk

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Typ struktury         | Vyrobeno z jednoho oddílu<br>Svislé sloupky spojené s horním a dolním rámem<br>Panely a dveře vestavěné do konstrukce<br>Perforovaná konstrukce s roztečí 25 mm                                |
| Typ dveří             | Plné na přední   |
| Počet dveří           | 1 na přední  |
| Otevírání dveří       | Oboustranné 120 °  |
| Typ zámku             | 4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek" na přední dveře   |
| Popis montážní desky  | Bez montážního panelu  |
| Typ krycí desky       | Bez těsnící desky  |
| Dostupnost pro provoz | Přední<br>Zadní<br>Boční části rozváděče   |
| Odnímatelné díly      | Zadní panel pevný šrouby<br>Střecha pevný šrouby<br>Dveře pevný šrouby pro závěs dveří<br>Držák montážního panelu pevný šrouby<br>Posuvná lišta pevný šrouby                                   |
| Materiál              | Pozinkovaná ocel pro rámeček<br>Pozinkovaná ocel pro stojiny<br>Polyamid 6 s 30 % skleněným vlákem pro rukojeť<br>Ocelový plech pro dveře<br>Ocelový plech pro panely<br>Zamak pro závěs dveří |
| Povrchová úprava      | Práškový epoxidový polyester   |
| Barva                 | Rozváděč : šedá RAL 7035<br>Rukojeť : černá RAL 9005   |

## Životní prostředí

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| standardy         | IEC 62208            |
| stupeň krytí IP   | IP55 podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK10 podle IEC 62262 |

## Nabídka udržitelnosti

|   |   |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium   |
| RoHS                                    | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný  |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku  |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|