



### Hlavní parametry

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Řada výrobků                  | Canalis               |
| Označení výrobku              | KS                    |
| Typ produktu nebo součásti    | Přípojnicový systém   |
| Popis sběrnice                | Distribuční délka     |
| Materiál                      | Hliník                |
| Použití zařízení              | Střední rozvod výkonu |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 500 A 35 °C           |
| Počet vývodů - zásuvek        | 6                     |

### Doplňěk

|  |  |
|--|--|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 230...690 V  |
| Frekvence sítě                           | 50/60 Hz   |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV   |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 690 V  |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 26,2 kA  |
| [Ipk] jmen. dynam. proud                 | 55 kA  |
| Elektrické připojení                     | Kluzný kontakt   |
| Vyzařované magnetické pole               | 0,66 μT  |
| Mez tepelného namáhání                   | 733 kA².s  |
| THDI                                     | 0...15 % 500 A<br>15...33 % 400 A<br>33...100 % 315 A  |
| Úbytek napětí                            | <= 0.013 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long<br><= 0.014 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long<br><= 0.014 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long<br><= 0.013 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Montáž                                   | Šrouby   |
| Umístění nulového vodiče                 | Nahoře   |
| Počet pólů přípojnicového systému        | 3L + N + PE<br>3L + PEN  |
| Typ rozměru                              | Pevný  |
| Šířka                                    | 146 mm   |
| Hloubka                                  | 113 mm   |
| Délka                                    | 3 m  |
| Hmotnost přístroje                       | 24.9 kg  |

### Životní prostředí

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| standardy | IEC 60439-2<br>IEC 61439-6 |
|-----------|----------------------------|

### Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek není Green Premium                                 |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

