



## Hlavní parametry

Řada	Spacial
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Použití zařízení	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry skříně	1200 mm Š: 1000 mm
Montážní poloha	Posuvný krok Přímá montáž na zadní šrouby
Popis montážní desky	Telequick perforovaná
Kompatibilní řada	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Počet kusů na sadu	Sada 1
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkovaný

## Doplňek

Upevnění	Šroubovaný na šrouby na zadní straně - typ šroubu M8 Upevňovacím prvkem
Maximální zátěž	250 kg/m <sup>2</sup> rozvodnice S3D, CRN, S3X 150 kg/m <sup>2</sup> PLM skříně
Trvalé dovolené zatížení	272,2 kg rozvodnice S3D, CRN, S3X 163,3 kg PLM skříně
Výška	1145 mm
Šířka	951 mm
Povrch a účinný povrch	108,9 dm <sup>2</sup>
Tloušťka profilu	2 mm
Hmotnost přístroje	7,8 kg
Počet slotů	2325
Zvláštní provedení	Instalace v zadní části skříně
Rozměry výřezu	11 x 26 mm

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------