



## Hlavní parametry

Řada	Spacial
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Použití zařízení	Víceúčelové
Pro jmenovité rozměry skříně	600 mm Š: 800 mm
Montážní poloha	Posuvný krok Přímá montáž na zadní šrouby
Popis montážní desky	Telequick perforovaná
Kompatibilní řada	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Počet kusů na sadu	Sada 1
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkovaný

## Doplněk

Upevnění	Šroubovaný na šrouby na zadní straně - typ šroubu M8 Upevňovacím prvkem
Výška	551 mm
Šířka	750 mm
Hloubka	15 mm
Tloušťka profilu	2 mm
Hmotnost přístroje	3,06 kg
Počet slotů	864
Zvláštní provedení	Instalace v zadní části skříně
Rozměry výřezu	11 x 26 mm

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------