



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Řada | Thalassa |
| Příslušenství / náhradní díly | Montážní příslušenství |
| Typ produktu nebo součásti | Montážní deska |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Pro jmenovité rozměry skříně | |
| Montážní poloha | Posuvný krok Zadní vložky |
| Popis montážní desky | Izolační |
| Kompatibilní řada | Thalassa PLA |
| Sestava zařízení | 1 montážní deska |
| Materiál | Bakelit |
| Barva | Černá RAL 9005 |

Doplňěk

| | |
|--------------------------|---|
| Upevnění | Šrouby - typ šroubu M8 - na zadních vložkách umístění |
| Trvalé dovolené zatížení | 150 kg |
| Výška | Jmenovitý : 1500 mm Skutečný : 1390 mm |
| Šířka | Jmenovitý : 500 mm Skutečný : 375 mm |
| Hloubka | Skutečný : 125 mm |
| Tloušťka profilu | 5 mm |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|