



clipfix-H0



Popis výrobku:

clipfix-H0 je plastová příchytka ze speciálního plastu v šedé barvě (RAL 7035), která brání šíření plamene a neobsahuje halogeny.

Tato plastová příchytka se používá pro plastové tyčové trubky PKu-EM-F-LS0H Low Smoke, FPKu-EM-F-H0 a všechny vlnité trubky. Hlavní výhodou je velmi malá tvorba kouře. Únikové cesty jsou tak snáze rozpoznatelné a z důvodu absence halogenů nevznikají nebezpečné toxické a korozivní plyny.



100% bezhalogenové podle DIN VDE V 0604-2-100



Zvláštnosti

Při jmenovitých světlostech 40, 50 a 63 se s příchytkou dodává bezpečnostní třmen clipsib. Příchytka lze vzájemně propojovat a nasouvat na lištu s profilem C (10 mm). Při upevnění v extrémních podmínkách, jako jsou vibrace, vysoké teploty, výška nad hlavou, vysoké hmotnosti atd., je nutno uvedené vzdálenosti mezi příchytkami značně snížit nebo nahradit příchytky kovovými distančními příchytkami (ASG-E).

Výr. č.:	Typ	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Celk. délka mm
231 70 016	16	50	0,200	16,0	25,0	27,0
231 70 020	20	50	0,250	16,0	29,0	31,0
231 70 025	25	50	0,350	16,0	33,0	37,0
231 70 032	32	50	0,450	16,0	41,0	44,0
231 70 040	40	25	0,350	16,0	49,0	53,0
231 70 050	50	25	0,450	16,0	56,0	62,0
231 70 063	63	10	0,240	16,0	68,0	76,0

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

ČSN EN 61386-21:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 21: Zvláštní požadavky – Tuhé trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Zcela aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



clipfix-H0

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	• na omítku	• Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	Horký asfalt
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	• na dřevo	• do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	v montované stavbě
Highspeed		do betonu	venku

Chemické vlastnosti

Odolný vůči	kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, plynnému suchému chloru, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), vodné kyselině močové, mořské vodě, kyselině dusičné, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové
Podmíněně odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, benzínu, pivo, motorové naftě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, detergentům
Není odolný vůči	-

Rozteče clipfix-H0

Typ	16	20	25	32	40	50	63
do 25 °C	80	80	80	80	90*	90*	90*
do 40 °C	60	60	60	55	80*	80*	80*
do 50 °C	55	55	55	45	60*	60*	60*

Údaj roztečí v cm

U isofix-EL-F je nutno uvedené vzdálenosti snížit o 10 cm.

* ve spojení s bezpečnostním třmenem clipsib

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

